

FLASH STRIP

PRODUKTBECHREIBUNG

FLASH STRIP ist ein selbstklebendes Dichtungsband, das aus einer sehr langlebigen laminierten Aluminiumfolie in Verbindung mit einer selbstklebenden mit Papier geschützten Butyl-basierten Masseschicht besteht.

Das Produkt behält seine Elastizität bei niedriger Temperatur und ist kriechfest bei hohen Temperaturen.

Es lässt sich leicht auf zahlreiche Arten von Untergründen auftragen, passt sich prompt an die Form der abzudichtenden Fuge an und bietet langfristig einen hervorragenden Schutz Witterungseinflüsse.

ANWENDUNGSBEREICHE (für den professionellen Einsatz)

- Abdeckung von Fugen auf Dächern und Abdeckungen im allgemeinen.
- Innenbeschichtung von Dachrinnen.
- Abdecken und Abdichten von Fugen in Mauerwerken wie Brüstungen und Fensterbänken.
- Reparaturarbeiten, zur Verhinderung von Wasserinfiltration in diese Fuge.
- Reparatur von Gewächshäusern.
- Schutzabdichtung um hervorstehende Rohre.
- Generell für Reparaturen, Beschichtungen und zusätzlichen Abdichtungen gegen Infiltration.



TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung:	UV-beständige laminierte Aluminiumfolie, gekoppelt mit selbstklebender Masse auf Butylbasis durch abziehbares Papier.
Bruchlast:	62 N/cm
Abisolieren auf Stahl/Zement:	18 N/cm
Temperaturbeständigkeit:	-30°C / +90°C
Anwendungstemperatur:	+5°C / +40°C In der kalten Jahreszeit kann die Anwendung durch Erhitzen der Oberfläche und Erhaltung der das Produkt vor gebrauchten an einem warmen Ort.

* Die in der Tabelle angezeigten Werte sollten nicht als spezifisch betrachtet werden.

ANWENDUNG

Oberflächenvorbereitung: Kleben Sie das Band auf saubere, entfettete und staubfreien Oberflächen. Auf poröse oder brüchigen Oberflächen tragen Sie eine Schicht Verfestigungsgrundierung auf.

Installation: Das Aufbringen des Bandes erfolgt von Hand und erfordert keine spezielle Ausrüstung.

Entfernen Sie ca. 50 cm. Des Schutzpapiers und positionieren Sie das Band.

Um die Bildung von Falten zu vermeiden, entfernen Sie den Schutz, während das Band aufgetragen wird.

Bei der Herstellung von Überlappungsfugen muss mindestens 25 mm betragen sorgfältig mit einer Rolle angedrückt werden, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.

Der Dichtstoff ist nicht für den Einsatz auf Flächen geeignet, die von Fußgängern oder Fahrzeugen befahren werden.

FLASH STRIP ist nicht in der Lage, nennenswerte Bewegungen der Fuge zu unterstützen.

Bei kleinen Bewegungen ist es ratsam, vor dem anbringen des Klebebandes entlang der Fuge einen Streifen aus nicht klebenden Material anzubringen, der mindestens 50 mm schmaler als das Klebeband ist.

Bei erheblichen Bewegungen bringen Sie ein Profil aus expandierten Polyethylen wie **FILTENE** an, das aus der Fuge herausragt, damit der **FLASH STRIP** Band der Belastung standhalten kann.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate ab dem Herstellungsdatum für das gelagerte Produkt, das in der Originalverpackung an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C gelagert ist.



FLASH STRIP

LIEFERFORM

Artikel	Farbe	Paket	PK
1003661	Aluminium	Rolle 5 cm x 1 mm - 10 mt.	6
1003662	Aluminium	Rolle 7,5 cm x 1 mm - 10 mt.	4
1003663	Aluminium	Rolle 10 cm x 1 mm - 10 mt.	3
1003664	Aluminium	Rolle 15 cm x 1 mm - 10 mt.	2



Fratelli Zucchini S.p.A.

Via C. Colombo, 6 Tel. +39 0532 782711 info@zucchini.it
44124 Ferrara - Italy Fax +39 0532 732121 www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =



Die Empfehlungen bezüglich der Anwendung und des Gebrauchs der Produkte von der Fratelli Zucchini S.p.A. wurden nach besten Wissen und Gewissen auf der Grundlage der Kenntnisse und Erfahrungen der Fratelli Zucchini S.p.A. für Produkte gegeben, die unter normalen Bedingungen gelagert, gehandhabt und angewendet werden, wie auf den technischen Datenblättern angegeben. Die Variabilität der Materialien, Untergründen und Einsatzbedingungen ist so gross, dass aus diesen Angaben keine Garantie für die Funktionsfähigkeit des Einsatzes für eine bestimmte Anwendung abgeleitet werden kann, aus diesen Informationen, schriftlichen Empfehlungen oder sonstigen gegebenen Ratschlägen abgeleitet werden. Jeder Benutzer hat die Verantwortung, angemessene Bewertungen über die Übereinstimmung des von Fratelli Zucchini S.p.A., seine Produkte, Dienstleistungen, Empfehlungen und Vorschläge auf die spezifischen Anwendungsbedürfnisse abzustimmen und er muss ausreichende Tests durchführen, um zu gewährleisten, dass sein fertiges Produkt sicher und für den Gebrauch des Endverbraucher geeignet ist. Fratelli Zucchini S.p.A. kann nicht für direkte oder indirekte Schäden haftbar gemacht werden, die durch eine falsche oder unsachgemässe Verwendung der Produkte entstehen.